

Trať: Trenčianske Teplice – Trenčianska Teplá

Organizácia riadiaca dopravu **Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)**

Dílkovo ovládaná trať (DOT)

Centrum riadenia dopravy DOT

Návestný systém

Úroveň 0

Smer Trenčianske Teplice - Trenčianska Teplá

Trakčná sústava = 600 V

Rozchod 760 mm

Prevádzka Zjednodušené riadenie vlakovej dopravy

Najväčšia traťová rýchlosť 30 km/h

Zábrzdňá vzdialenosť 400 m

Začiatok trate: Trenčianske Teplice

Koniec trate: Trenčianska Teplá

1	2	3	4	5	6	7
1 □ Trenčianske Teplice	5,427	1				
Pískajte	5,380					
k	5,320				p	
Pískajte	5,316					
k	5,260		15			2 x n ; 3 x priec
Pískajte	5,202				p	
k	5,200					
Pískajte	4,994				m	
k	4,985					
Pískajte	4,855				III.	
k	4,850					
Pískajte	4,837					
Trenčianske Teplice zastávka zast.	4,837					
k	4,767				II.	
Pískajte	4,760					

1	2	3	4	5	6	7
	4,760	1	10			∩
	4,730		30			
k	4,670				p	
Pískajte	4,413					
Trenčianske Teplice sídlisko zast.	4,283					
k	4,263				m	
Pískajte	4,260					
	4,126		15			2 priec
k	4,016				ll.	
Pískajte	4,010					
k	3,937				ú	
	3,930		30			
Pískajte	3,440					
k	3,190				ú	
Pískajte	3,185					
Kaňová zast.	3,060					
k	3,014				ú	
Pískajte	3,007					
k	2,889				ll.	
Pískajte	2,241					
k	1,991				ú	
Pískajte	1,860					
k	1,610				m	
Trenčianska Teplá zastávka zast.	1,592					
Pískajte	1,415					
	1,279		20			priec
k	1,165				m	
Pískajte	1,160					

1	2	3	4	5	6	7
	1,160	1	25			∩
k	1,064				m	
Pískajte	1,061					
	0,845		15			2 x ∩ a 2 x priec
k	0,811				p	
Pískajte	0,808					
k	0,753				l.	
Pískajte	0,733					
k	0,675				p	
Pískajte	0,672					
k	0,649				m	
Pískajte	0,646					
	0,624		30			
k	0,615				m	
Pískajte	0,592					
Trenčianska Teplá obec zast.	0,530					
k	0,342				m	
Pískajte	0,339					
	0,225		15			priec a ∩
k	0,177				m	
Pískajte	0,173					
k	0,153				ú	
1 ▣ Trenčianska Teplá	0,000					TTP: 125 A

Trať: Trenčianske Teplice – Trenčianska Teplá

Smer Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice

Začiatok trate: Trenčianske Teplice

Koniec trate: Trenčianska Teplá

1	2	3	4	5	6	7
1 ▣ Trenčianska Teplá	0,000	1				TTP: 125 A
	0,070		15			□ a priec
Pískajte	0,070					
k	0,153				ú	
Pískajte	0,156					
k	0,177				m	
Pískajte	0,180					
	0,225		30			
k	0,342				m	
Pískajte	0,365					
Trenčianska Teplá obec zast.	0,530					
k	0,615				m	
Pískajte	0,620					
	0,624		15			2 x □; 2 x priec
k	0,649				m	
Pískajte	0,652					
k	0,675				p	
Pískajte	0,685					
k	0,753				l.	
Pískajte	0,770					
k	0,811				p	
Pískajte	0,814					
	0,845		25			□
k	1,064				m	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	1,070	1				
k	1,165				m	
	1,170		30			
Pískajte	1,360					
Trenčianska Teplá zastávka zast.	1,592					
Pískajte	1,605					opakovací
k	1,610				m	
Pískajte	1,741					
k	1,991				ú	
Pískajte	2,639					
k	2,889				ll.	
Pískajte	2,895					
k	3,014				ú	
Pískajte	3,016					
Kaňová zast.	3,060					
k	3,190				ú	
Pískajte	3,687					
	3,851		15			2 x priec
k	3,937				ú	
Pískajte	3,940					
k	4,016				ll.	
Pískajte	4,024					
	4,030		30			
k	4,263				m	
Trenčianske Teplice sídlisko zast.	4,283					
Pískajte	4,420					
k	4,670				p	
Pískajte	4,672					

1	2	3	4	5	6	7
	4,730	1	10			∩
k	4,767				II.	
Pískajte	4,776					
	4,780		15			2 x ∩; 3 x priec
Trenčianske Teplice zastávka zast.	4,837					
k	4,855				III.	
<i>Pískajte</i>	4,865					
k	4,994				m	
Pískajte	4,998					
k	5,202				p	
Pískajte	5,210					
k	5,320				p	
1 Trenčianske Teplice	5,427					

Trať: Trenčianske Teplice – Trenčianska Teplá											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		-									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Trenčianske Teplice						Koniec trate: Trenčianska Teplá					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trenčianske Teplice	160		5	0	-		KZ				
Trenčianska Teplá	64			-	14	5	KZ			158,250	VOS

1	2	3
139261	Trenčianske Teplice	6
138867	Trenčianska Teplá	Trenčianska Teplá

Trat': Trenčianske Teplice - Trenčianska Teplá			
<i>Začiatok trate:</i> Trenčianske Teplice		<i>Koniec trate:</i> Trenčianska Teplá	
1	2	3	4
Trenčianske Teplice - Trenčianska Teplá (UR 760 mm)	8 t		

Trať: Trenčianske Teplice – Trenčianska Teplá

Obrys vozidla: UR / 760

8-miestny kód trate:

Priechodný prierez: PP UR / 760

Profil intermodálnej dopravy:

Začiatok trate: Trenčianske Teplice

Koniec trate: Trenčianska Teplá

1	2	3
traťová koľ. č. 1 km 5,368	P	stožiar TV 8 (1740 mm)
traťová koľ. č. 1 km 5,351	P	stožiar TV 10 (1740 mm)
traťová koľ. č. 1 km 5,240	L	stožiar TV 20 (1720 mm)
traťová koľ. č. 1 km 5,227	L	stožiar TV 22 (1650 mm)
traťová koľ. č. 1 km 5,195	L	stožiar TV 24 (1890 mm)
traťová koľ. č. 1 km 5,183	P	stožiar TV 25 (1900 mm)
traťová koľ. č. 1 km 5,168	P	stožiar TV 26 (1870 mm)
traťová koľ. č. 1 km 5,115	P	stožiar TV 30 (1850 mm)
traťová koľ. č. 1 km 5,010	L	stožiar TV 34 (1810 mm)
traťová koľ. č. 1 km 4,991	P	stožiar TV 36 (1900 mm)
traťová koľ. č. 1 km 4,896	P	stožiar TV 40 (1760 mm)
traťová koľ. č. 1 km 3,871	P	stožiar TV 74 (1880 mm)
traťová koľ. č. 1 km 3,842	P	stožiar TV 75 (1850 mm)
traťová koľ. č. 1 km 3,812	P	stožiar TV 76 (1790 mm)
traťová koľ. č. 1 km 3,786	P	stožiar TV 77 (1840 mm)
traťová koľ. č. 1 km 3,754	P	stožiar TV 78 (1890 mm)
traťová koľ. č. 1 km 3,722	P	stožiar TV 79 (1860 mm)
traťová koľ. č. 1 km 3,690	P	stožiar TV 80 (1780 mm)
traťová koľ. č. 1 km 3,657	P	stožiar TV 81 (1770 mm)
traťová koľ. č. 1 km 3,627	P	stožiar TV 82 (1850 mm)
traťová koľ. č. 1 km 3,596	P	stožiar TV 83 (1850 mm)
traťová koľ. č. 1 km 3,563	P	stožiar TV 84 (1830 mm)
traťová koľ. č. 1 km 3,542	P	stožiar TV 85 (1840 mm)
traťová koľ. č. 1 km 3,473	P	stožiar TV 87 (1680 mm)
traťová koľ. č. 1 km 3,450	P	stožiar TV 88 (1680 mm)
traťová koľ. č. 1 km 3,428	P	stožiar TV 89 (1610 mm)
traťová koľ. č. 1 km 3,405	P	stožiar TV 90 (1800 mm)
traťová koľ. č. 1 km 3,387	P	stožiar TV 91 (1700 mm)

1	2	3
traťová koľ. č. 1 km 3,362	P	stožiar TV 92 (1790 mm)
traťová koľ. č. 1 km 3,198	P	stožiar TV 98 (1780 mm)
traťová koľ. č. 1 km 3,161	P	stožiar TV 99 (1890 mm)
traťová koľ. č. 1 km 2,963	P	stožiar TV 105 (1810 mm)
traťová koľ. č. 1 km 2,934	P	stožiar TV 106 (1820 mm)
traťová koľ. č. 1 km 2,904	P	stožiar TV 107 (1750 mm)
traťová koľ. č. 1 km 2,874	P	stožiar TV 108 (1890 mm)
traťová koľ. č. 1 km 2,752	L	stožiar TV 112 (1890 mm)
traťová koľ. č. 1 km 2,648	P	stožiar TV 115 (1820 mm)
traťová koľ. č. 1 km 2,614	P	stožiar TV 116 (1890 mm)
traťová koľ. č. 1 km 2,579	P	stožiar TV 117 (1900 mm)
traťová koľ. č. 1 km 2,545	P	stožiar TV 118 (1800 mm)
traťová koľ. č. 1 km 2,486	P	stožiar TV 120 (1900 mm)
traťová koľ. č. 1 km 2,296	P	stožiar TV 127 (1850 mm)
traťová koľ. č. 1 km 2,125	P	stožiar TV 133 (1880 mm)
traťová koľ. č. 1 km 2,094	P	stožiar TV 134 (1780 mm)
traťová koľ. č. 1 km 2,061	P	stožiar TV 135 (1670 mm)
traťová koľ. č. 1 km 2,030	P	stožiar TV 136 (1850 mm)
traťová koľ. č. 1 km 1,969	L	stožiar TV 140 (1820 mm)
traťová koľ. č. 1 km 1,948	L	stožiar TV 141 (1820 mm)
traťová koľ. č. 1 km 1,898	L	stožiar TV 143 (1490 mm)
traťová koľ. č. 1 km 1,855	L	stožiar TV 145 (1630 mm)
traťová koľ. č. 1 km 1,820	L	stožiar TV 146 (1680 mm)
traťová koľ. č. 1 km 1,792	L	stožiar TV 147 (1820 mm)
traťová koľ. č. 1 km 1,760	L	stožiar TV 148 (1760 mm)
traťová koľ. č. 1 km 1,725	L	stožiar TV 149 (1850 mm)
traťová koľ. č. 1 km 1,693	L	stožiar TV 150 (1750 mm)
traťová koľ. č. 1 km 1,653	L	stožiar TV 151 (1790 mm)
traťová koľ. č. 1 km 1,628	L	stožiar TV 152 (1780 mm)
traťová koľ. č. 1 km 1,600	L	stožiar TV 153 (1840 mm)
traťová koľ. č. 1 km 1,555	L	stožiar TV 155 (1900 mm)
traťová koľ. č. 1 km 1,531	L	stožiar TV 156 (1810 mm)
traťová koľ. č. 1 km 1,366	L	stožiar TV 163 (1760 mm)
traťová koľ. č. 1 km 1,345	L	stožiar TV 164 (1770 mm)
traťová koľ. č. 1 km 1,323	L	stožiar TV 165 (1800 mm)
traťová koľ. č. 1 km 1,299	L	stožiar TV 166 (1830 mm)

1	2	3
traťová koľ. č. 1 km 1,219	L	stožiar TV 169 (1640 mm)
traťová koľ. č. 1 km 1,194	L	stožiar TV 170 (1700 mm)
traťová koľ. č. 1 km 1,068	L	stožiar TV 175 (1860 mm)
traťová koľ. č. 1 km 1,044	L	stožiar TV 176 (1860 mm)
traťová koľ. č. 1 km 1,021	L	stožiar TV 177 (1740 mm)
traťová koľ. č. 1 km 0,996	L	stožiar TV 178 (1720 mm)
traťová koľ. č. 1 km 0,964	L	stožiar TV 179 (1580 mm)
traťová koľ. č. 1 km 0,939	L	stožiar TV 180 (1680 mm)
traťová koľ. č. 1 km 0,920	L	stožiar TV 181 (1610 mm)
traťová koľ. č. 1 km 0,895	L	stožiar TV 182 (1600 mm)
traťová koľ. č. 1 km 0,862	L	stožiar TV 183 (1690 mm)
traťová koľ. č. 1 km 0,833	L	stožiar TV 184 (1510 mm)
traťová koľ. č. 1 km 0,776	L	stožiar TV 188 (1820 mm)
traťová koľ. č. 1 km 0,722	L	stožiar TV 190 (1850 mm)
traťová koľ. č. 1 km 0,702	L	stožiar TV 191 (1840 mm)
traťová koľ. č. 1 km 0,693	L	stožiar TV 192 (1750 mm)
traťová koľ. č. 1 km 0,683	L	stožiar TV 193 (1560 mm)
traťová koľ. č. 1 km 0,670	L	stožiar TV 194 (1670 mm)
traťová koľ. č. 1 km 0,600	L	stožiar TV 196 (1870 mm)
traťová koľ. č. 1 km 0,565	L	stožiar TV 197 (1760 mm)
traťová koľ. č. 1 km 0,533	L	stožiar TV 198 (1740 mm)
traťová koľ. č. 1 km 0,417	L	stožiar TV 202 (1830 mm)
traťová koľ. č. 1 km 0,391	L	stožiar TV 203 (1870 mm)
traťová koľ. č. 1 km 0,365	L	stožiar TV 204 (1840 mm)
traťová koľ. č. 1 km 0,312	L	stožiar TV 206 (1870 mm)
traťová koľ. č. 1 km 0,234	L	stožiar TV 209 (1600 mm)
traťová koľ. č. 1 km 0,162	L	stožiar TV 212 (1870 mm)
traťová koľ. č. 1 km 0,134	L	stožiar TV 214 (1840 mm)
traťová koľ. č. 1 km 0,122	L	stožiar TV 216 (1860 mm)

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg											
			Stanovená rýchlosť v km/h											
	rozhodné stúpanie		30											
			Druh vozňov a počet náprav											
	v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Trať: Trenčianske Teplice – Trenčianska Teplá

Smer jazdy: Trenč. Teplice – Trenč. Teplá

Trenčianske Teplice	12	0	22	23										
Trenčianska Teplá														

Smer jazdy: Trenč. Teplá – Trenč. Teplice

Trenčianska Teplá	0	12	22	23										
Trenčianske Teplice														

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povoľením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.